

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

FORMULÁŘ Č. F-048-U, r. 3

Č. 04/2015

REVÍZIA: 2

LIST: 1/1

Název výrobku (výrobkovej skupiny)	Štrbinové odvodňovacie žľaby + revízne otvory
Skladové číslo výrobku:	AVZ101-R121, AVZ101-R122, AVZ101-R123, AVZ101-R124, AVZ101-R321, AVZ101-R322, AVZ101-R323, AVZ101-R324, AVZ101R-R121R, AVZ101R-R122R, AVZ101R-R123R, AVZ101R-R124R, AVZ101R-R321R, AVZ101R-R322R, AVZ101R-R323R, AVZ101R-R324R, AVZ101S-R121R, AVZ101S-R122R, AVZ101S-R123R, AVZ101S-R124R, AVZ101S-R321R, AVZ101S-R322R, AVZ101S-R323R, AVZ101S-R324R, AVZ101Z-R121R, AVZ101Z-R122R, AVZ101Z-R123R, AVZ101Z-R124R, AVZ101Z-R321R, AVZ101Z-R322R, AVZ101Z-R323R, AVZ101Z-R324R
Zamýšľané použitie:	Pre odvodňovacie žľaby umiestnené v ploche odvodňovacích prúžkov pozemné komunikácie pri obrubníku, nepojazdné spevnené krajnice a podobne.
Výrobca:	Alcadrain, s. r. o., Komunardů 1626/35, Holešovice, 170 00 Praha 7, IČO: 25655809
Splnomocnený zástupca:	nebol určený

Vyhľadanie podľa harmonizovanej normy:	EN 1433
Oznámený subjekt:	---
Systém posudzovania a overovania nemennosti parametrov:	3
Doklady o skúške k vyhláseniu zhody:	Protokol o posúdení vlastností č. 1020 – CPR – 030052252, zo dňa 21. 10. 2015, TZUS Pobočka 0300 – Plzeň, Zahradní 15, 326 00 Plzeň

PARAMETRE:

Základná charakteristika	Parametre	Harmonizovaná tech. špecifikácia
	Typ M	
Vodotesnosť	Vyhovuje	EN 1433
Únosnosť - maximálne zaťaženie	C250	EN 1433
Únosnosť - trvalá deformácia	C250	EN 1433
Trvanlivosť	Vyhovuje	EN 1433

Materiál: pozinkovaná oceľ, nerez
Rozmery: L = 1 000 mm, b = 100 mm, h = 100 mm

Parametre výrobku sú v zhode s parametrami uvedenými v tabuľke.
Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu.

V Břeclavi dňa 21. 7. 2022

alcadrain
Alcadrain s.r.o.
Komunardů 1626/35
Holešovice, 170 00 Praha 7
IČO: 25655809, DIČ: CZ25655809

Lenka Čermáková
zmocněnec kvality



15

Výrobca:

**Alcadrain, s. r. o., Komunardů 1626/35,
Holešovice, 170 00 Praha 7, IČO: 25655809**

Vyhlášení o parametrech č. 04/2015

Štrbinové odvodňovacie žľaby + revízne otvory:

**AVZ101-R121, AVZ101-R122, AVZ101-R123, AVZ101-R124,
AVZ101-R321, AVZ101-R322, AVZ101-R323, AVZ101-R324,
AVZ101R-R121R, AVZ101R-R122R, AVZ101R-R123R,
AVZ101R-R124R, AVZ101R-R321R, AVZ101R-R322R,
AVZ101R-R323R, AVZ101R-R324R, AVZ101S-R121R,
AVZ101S-R122R, AVZ101S-R123R, AVZ101S-R124R,
AVZ101S-R321R, AVZ101S-R322R, AVZ101S-R323R,
AVZ101S-R324R, AVZ101Z-R121R, AVZ101Z-R122R,
AVZ101Z-R123R, AVZ101Z-R124R, AVZ101Z-R321R,
AVZ101Z-R322R, AVZ101Z-R323R, AVZ101Z-R324R**

Základná charakteristika	Vlastnosti	Harmonizovaná tech. špecifikácia
	Typ M	
Vodotesnosť	Vyhovuje	EN 1433
Únosnosť - maximálne zaťaženie	C250	EN 1433
Únosnosť - trvalá deformácia	C250	EN 1433
Trvanlivosť	Vyhovuje	EN 1433

Pre odvodňovacie žľaby umiestnené v ploche odvodňovacích prúžkov pozemné komunikácie pri obrubníku, nepojazdné spevnené krajnice a podobne.